

Frostsichere beheizte Augendusche mit Becken/Abdeckung, Wandmontage (Aufputz)

Technische Daten:

Wasseranschluss: 3/8-Zoll-AG Wasserablauf: 1 1/2-Zoll-AG

Höhe: 200 mm **Breite:** 355 mm **Tiefe:** 305 mm

Montage: Wandmontage

Material Gehäuse: ABS-Kunststoff +integriertem Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung

Isolierung/Beheizung: über selbstregelndes Begleitheizband, inkl Außenluftthermostat und Energiesparschaltung (Abschaltung bei 14°C, Einschaltung bei 4°C)

Einsatz: EX-Zonen 1 & 2, alle elektr. Teile ex-geschützt, inkl. ATEX-Zertifikat für die Gesamtkonstruktion

Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz

Brausekopf: 2 breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, verkalkungsarm, mit Gummischutz

Volumenstrom: 20 Liter / Minute (mit integriertem Mengenregulator)

inklusive Hinweisschild für Augendusche gemäß DIN 4844-2-D und BGV A8 auf der Abdeckung

Gemäß DIN EN 15154-2:2006

NOTDUSCHEN
PREMIUM LINE

