

Frostsichere selbstentleerende Körper Notdusche mit Auffangbecken, mit Unterflurauslösung, DIN - DVGW geprüft und zugelassen

Technische Details:

Wasseranschluss: mit unteren Anschluss 1 1/4-Zoll-AG

Ausladung: 565 mm

Duscharm: 3/4-Zoll aus Edelstahl

Bedienung: über Fußhebel aus Edelstahl, Befestigung über Kette an Winkelumlenkung, Maße 360 mm x 350 mm (B x T), Winkelumlenkung zur Zugstange aus Edelstahl, mit Befestigung am Standrohr

Kugelhahn: Edelstahl, als Unterflurauslösung (eingebaut im Edelstahlkasten), mit Zugstangenauslösung 1000 mm, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, inkl. automatische Entleerung in 1000 mm Tiefe

Volumenstrom: 75 Liter / Minute bei einem Arbeitsbereich von 1 bar Fließdruck

Brausekopf: Edelstahl, verkalkungsarm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, inkl. Mengenregulierventil, Anschlussrohr 1/2-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet

Montage: Bodenmontage Standfuß mit 4 Lochbohrungen zur Befestigung, 200 x 200 mm, Edelstahl, Standrohr 1 1/4-Zoll, Edelstahl zweiteilig

Gesamthöhe: 2300 mm

Gesamtbreite: 360 mm (inkl. Fußhebel)

Gemäß DIN EN 15154-2:2006 und DIN 12899-3:2009 und ANSI Z 358.1-2004

KÖRPERNOTDUSCHEN PREMIUM LINE

