

Notduschenstation mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend

Technische Daten:

Wasseranschluss: 1-Zoll-AG

Rahmen: Edelstahl, Maße 960 mm x 850 mm x 900 mm (H x B x T),
Betätigung über Fusstrittrost aus feuerverzinktem Stahl, Befestigung
über Kette an Winkelumlenkung (Maße 800 mm x 800 mm)

Duscharm: ¾-Zoll aus Edelstahl, 565 mm Gesamtlänge

Kugelhahn: 1-Zoll Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW
geprüft und zugelassen

Brausekopf: korrosionsbeständiger robuster
Hochleistungsbrausekopf, selbst entleerend, verkalkungsarm und
weitestgehend wartungsfrei

Volumenstrom: 75 Liter / Minute bei einem Arbeitsbereich von 1 bar
Fließdruck

Montage: Bodenmontage Standfuss mit 4 Lochbohrungen zur
Befestigung, 200 x 200mm, Edelstahl chemikalienbeständig,
pulverbeschichtet Standrohr 1 ¼-Zoll, Edelstahl zweiteilig,
chemikalienbeständig, pulverbeschichtet

Gesamthöhe: 2300 mm

Gemäß DIN EN15154-2:2006 und DIN 12899-3:2009 und ANSI
Z358.1-2004

KÖRPERNOTDUSCHEN PREMIUM LINE

