

Frostsichere selbstentleerende Körper - Notdusche - manuelle Betätigung

Technische Daten:

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-AG

Wanddurcharm: 3/4-Zoll aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

Ausladung: 500 mm

Schubrossette: Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses

Duschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig, robust und korrosionsbeständig, weitestgehend wartungs-/verkalkungsfrei, selbstentleerend

Mauerdicke: max. 300 mm

Volumenstrom: 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck

Anschlussrohr: 1/2-Zoll aus Messing chemikalienbeständig, pulverbeschichtet, Länge 100 mm

Kugelhahn: 3-Wege Kugelhahn 3/4-Zoll Messing, selbstentleerend im Ruhezustand - Betätigungsgriff für Kugelhahn

Material: Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
Spindelverlängerung nach Vorgabe für jede mögliche Mauerdicke (Standard 300mm)

Anbringungshöhe: 2335 mm (+/- 100mm)

inklusive Hinweisschild für Körper-Notduschen 150mm x 150mm nach DIN 4844-2-D und BGV A8

Gemäß DIN EN 15154-2:2006 und DIN 12899-3:2009 BGI/GUV-I 850-0 und ANSI Z358.1-2004

KÖRPERNOTDUSCHEN PREMIUM LINE

