



KÖRPERNOTDUSCHE MIT BETÄTIGUNG (WANDMONTAGE UNTERPUTZ)

MATERIAL	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024)
KUGELHAHN	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
ZUGSTANGE	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
DUSCHARM	3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
DUSCHKOPF	Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
WASSERANSCHLUSS	3/4-Zoll-AG
ANBRINGUNGSHÖHE	2335 mm (± 100 mm)
BETÄTIGUNG	Zugstange aus Edelstahl oder Messing
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator Schubrosette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN AUSLADUNG X HÖHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
625 x 700 mm	grün	BR081085
625 x 700 mm	edelstahl	BR081095

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

