



KÖRPERNOTDUSCHE MIT AUGEN-/GESICHTSDUSCHE (WANDMONTAGE)

MATERIAL	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024)
KUGELHAHN	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
ZUGSTANGE	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
DUSCHARM	3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
DUSCHKOPF	Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
WASSERANSCHLUSS	3/4-Zoll-IG (oben und unten)
BETÄTIGUNG	Zugstange aus Edelstahl oder Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator 2 Wandflansche 3/4-Zoll mit oberem und unterem Wasseranschluss aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet für den Einbau in Zirkulationsleitungen, inklusive Stopfen 3/4-Zoll für den Wandflansch



AUGEN-/GESICHTSDUSCHE MIT AUFFANGBECKEN

MATERIAL	Edelstahl, ABS-Kunststoff, PMMA-beschichtet, UV-beständig
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9003)
KUGELHAHN	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
DUSCHKOPF	breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
WASSERANSCHLUSS	3/8-Zoll-AG
ABLAUFANSCHLUSS	1½-Zoll-AG
ABMESSUNGEN	205 x 355 x 305 mm (H x B x T)
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbsklebend 150 x 150 mm integriertes Mengenregulierventil



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN AUSLADUNG X HÖHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
625 x 1610 mm	grün	BR866085
625 x 1610 mm	edelstahl	BR866095

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

