



KÖRPERNOTDUSCHE MIT HANDAUGENDUSCHE I (WANDMONTAGE)

MATERIAL	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024)
KUGELHAHN	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
ZUGSTANGE	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
DUSCHARM	3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
DUSCHKOPF	Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
WASSERANSCHLUSS	3/4-Zoll-IG (oben und unten)
BETÄTIGUNG	Zugstange aus Edelstahl oder Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator 2 Wandflansche 3/4-Zoll mit oberem und unterem Wasseranschluss aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet für den Einbau in Zirkulationsleitungen, inklusive Stopfen 3/4-Zoll für den Wandflansch



HANDAUGENDUSCHE 1 BRAUSEKOPF 45°

MATERIAL	Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	grün (ähnlich RAL 6024)
SCHLAUCH	edelstahummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm, 1 ½-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
DUSCHKOPF	breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	medienführende Teile aus Messing Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend integrierter Rückflussverhinderer Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbsklebend 100 x 100 mm stabile Wandhalterung mit Positionierung der Dusche inkl. Befestigungssatz für Montage an Standrohr



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN AUSLADUNG X HÖHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
625 x 1610 mm	grün	BR863085
625 x 1610 mm	edelstahl	BR863095

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

