



## KÖRPERNOTDUSCHE MIT SICHERHEITSAUGENDUSCHE UND AUFFANGBECKEN (WANDMONTAGE)

MATERIAL	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024)
KUGELHAHN	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
ZUGSTANGE	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm
DUSCHARM	3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 625 mm
DUSCHKOPF	Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
WASSERANSCHLUSS	3/4-Zoll-IG (oben und unten)
BETÄTIGUNG	Zugstange aus Edelstahl oder Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator 2 Wandflansche 3/4-Zoll mit oberem und unterem Wasseranschluss aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet für den Einbau in Zirkulationsleitungen, inklusive Stopfen 3/4-Zoll für den Wandflansch



## SICHERHEITSAUGENDUSCHE MIT AUFFANGBECKEN

<b>MATERIAL</b>	Edelstahl, Messing, chemikalienbeständig polyester-pulverbeschichtet
<b>FARBE</b>	grün (ähnlich RAL 6024)
<b>BEDIENPLATTE</b>	Bedienplatte aus Stahl, Länge 240 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal „PUSH“, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
<b>KUGELHAHN</b>	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
<b>DUSCHKOPF</b>	breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
<b>VOLUMENSTROM</b>	integrierter automatischer Mengenregulator 16 Liter / Minute
<b>NORMEN</b>	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
<b>WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b>	Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ablaufanschluss 1¼-Zoll-AG Anschlussrohr ½-Zoll aus Messing, Länge 100 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet



## MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN AUSLADUNG X HOHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
625 x 1535 mm	grün	BR867085
625 x 1535 mm	edelstahl	BR867095

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

