



KIPPEBELVENTIL MIT ENTLERUNG (WANDMONTAGE UNTERPUTZ)

MATERIAL	Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Dichtelemente aus Perbunan
FARBE	grün (ähnlich RAL 6024)
HEBEL	Kugelgriff aus Kunststoff, Öffnungswinkel 60°, nicht selbsttätig schließend
VOLUMENSTROM	min. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
WASSERANSCHLUSS	3/4-Zoll-IG
ANBRINGUNGSHÖHE	0 bis 1750 mm Höhe über Flur
EINBAUTIEFE	28 - 47 mm
BETÄTIGUNG	Hebel aus Edelstahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Fingerquetschschutz aus Gummi Schubrosette aus Polyamid integriertes Entleerungsventil mit automatischer oder manueller Entleerung, Verlängerung 1/4-Zoll für Entleerungsventil



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN AUSLADUNG X HÖHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
110 x 75 mm	grün	BR027915

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

