



VARIABLE KÖRPERNOTDUSCHHE MIT BETÄTIGUNG (DECKENEINBAU IN ABGEHÄNGTE DECKEN)

MATERIAL	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024)
KUGELHAHN	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
ZUGSTANGE	Edelstahl, poliert, Länge variabel (min. 300 - max. 2000 mm), Langloch-Rosette für Durchführung durch die abgehängte Decke
DUSCHARM	3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (min. 245 - max. 1630 mm)
DUSCHKOPF	Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend, Rund-Rosette für Einbau in die abgehängte Decke
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
WASSERANSCHLUSS	3/4-Zoll-IG
ANBRINGUNGSHÖHE	Unterkante Duschkopf 2200 mm (± 100 mm) Höhe über Flur
BETÄTIGUNG	Zugstange aus Edelstahl oder Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge variabel nach Vorgabe (min. 200 - max. 1480 mm) Deckenflansch 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN BREITE X LICHTE HÖHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
(200-1480) x (245-1630) mm	grün	BR089085V
(200-1480) x (245-1630) mm	edelstahl	BR089095V

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

