



VARIABLE KÖRPERNOTDUSCHKE OHNE BETÄTIGUNG (DECKENMONTAGE UNTERPUTZ)

MATERIAL	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024)
DUSCHARM	3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Lichte Höhe variabel nach Vorgabe (min. 130 - max. 1555 mm)
DUSCHKOPF	Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
WASSERANSCHLUSS	3/4-Zoll-AG
ANBRINGUNGSHÖHE	Unterkante Duschkopf 2200 mm (\pm 100 mm) Höhe über Flur
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator Schubrosette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses

Montagehinweis: Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist.



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN LICHTHÖHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
130-1555 mm	grün	BR075085V
130-1555 mm	edelstahl	BR075095V

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

