



TANKNOTDUSCHE 1200 LITER

RAHMEN / VERROHRUNG	Edelstahl
ISOLIERUNG	Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
KUGELHAHN	Edelstahl, vollöffnend (voll geöffnet nach 90°-Drehung) und nicht selbstschließend, Betätigung über Druckstange, inklusive Testhebel aus Edelstahl außen am Tank
DUSCHARM	Edelstahl, Ausladung 490 mm
DUSCHKOPF	Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
VOLUMENSTROM	40 Liter / Minute
SPÜLDAUER	ca. 30 Minuten bei autarker Aufstellung
WASSERANSCHLUSS	1 ¼-Zoll-IG, inklusive Überlaufschutz
BETÄTIGUNG	Druckstange innerhalb des Rahmens
NORMEN	gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	leichte Reinigung geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2, alle elektrischen Teile ex-geschützt, mit ATEX-Zertifikat für die Gesamtkonstruktion inklusive Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen Hinweisstreifen (grün/weiß) erleichtern die Ortung der Dusche bei Gefahr, inklusive Piktogramm außen am Tank nach DIN 4844-2-D und BGV A8



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
3545 x 1430 x 1310 mm	BR900120

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

