



HANDAUGENDUSCHE MIT SPIRALSCHLAUCH 1 BRAUSEKOPF 45°

MATERIAL	Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	grün (ähnlich RAL 6024)
SCHLAUCH	Hochdruck-Spiralschlauch für platzsparende Anbringung aus Nylon, Arbeitslänge 1500 mm, 1 ½-Zoll-Überwurfmutter
DUSCHKOPF	breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
WASSERANSCHLUSS	1 ½-Zoll-IG
ANBRINGUNGSHÖHE	750 mm (± 200 mm)
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	medienführende Teile aus Messing Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend integrierter Rückflussverhinderer Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm stabile Wandhalterung mit Positionierung der Dusche, Abdichtung zur Wandoberfläche mittels O-Ring



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN HÖHE X DURCHMESSER	ARTIKELNUMMER
270 x 65 mm	BR713045

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

