



HANDAUGENDUSCHE 1 BRAUSEKOPF (DIAGONALMONTAGE)

MATERIAL	Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	grün (ähnlich RAL 6024)
SCHLAUCH	edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm, 1 ½-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
DUSCHKOPF	breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
WASSERANSCHLUSS	1 ½-Zoll-IG
ANBRINGUNGSHÖHE	770 mm (± 200 mm)
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	medienführende Teile aus Messing Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend integrierter Rückflussverhinderer Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm Wanddurchführung 45° zur frontseitigen Befestigung, bestehend aus Rosette Messing verchromt, O-Ring als Abdichtung zur Wandfläche, frontseitiger 45°-Wandadapter mit 2 Befestigungsbohrungen, Kunststoffhülle als Schlauchsperrung, Montageanleitung



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN HÖHE X DURCHMESSER	ARTIKELNUMMER
240 x 65 mm	BR712035

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

