



HANDAUGENDUSCHE 2 BRAUSEKÖPFE 45° (WAND-/TISCHMONTAGE)

MATERIAL	Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
FARBE	grün (ähnlich RAL 6024)
SCHLAUCH	edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm, 1 ½-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
DUSCHKOPF	breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute
WASSERANSCHLUSS	1 ½-Zoll-IG
ANBRINGUNGSHÖHE	700 mm (± 200 mm)
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	medienführende Teile aus Messing Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend integrierter Rückflussverhinderer Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbklebend 100 x 100 mm stabile Wand- und Tischhalterung inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28 x 1,5 mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels O-Ring

MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN HÖHE X DURCHMESSER	ARTIKELNUMMER
310 x 150 mm	BR714025

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

