



SICHERHEITSAUGENDUSCHE 2 BRAUSEKÖPFE 45° (TISCHMONTAGE)

MATERIAL	Edelstahl, Messing, chemikalienbeständig polyester-pulverbeschichtet
FARBE	grün (ähnlich RAL 6024)
BEDIENPLATTE	Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal „PUSH“, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
KUGELHAHN	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
DUSCHKOPF	breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute
WASSERANSCHLUSS	1 ½-Zoll-IG
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm Anschlussgewinde ½-Zoll-AG, Länge 60 mm, mit Befestigungssatz G½“ mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, mit Verteilerscheibe, feste Rosette, Abdichtung zur Montageoberfläche mittels O-Ring



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE	ARTIKELNUMMER
180 x 240 mm	BR200085

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

