



## SICHERHEITSAUGENDUSCHE 2 BRAUSEKÖPFE 45° (WANDMONTAGE AUFPUTZ)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>MATERIAL</b>                     | Edelstahl, Messing, chemikalienbeständig polyester-pulverbeschichtet  |
| <b>FARBE</b>                        | grün (ähnlich RAL 6024)   |
| <b>BEDIENPLATTE</b>                 | Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal „PUSH“, langnachleuchtend gemäß DIN 67510  |
| <b>KUGELHAHN</b>                    | Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen   |
| <b>DUSCHKOPF</b>                    | breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet |
| <b>VOLUMENSTROM</b>                 | integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute  |
| <b>WASSERANSCHLUSS</b>              | 3/4-Zoll-IG   |
| <b>NORMEN</b>                       | gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006   |
| <b>WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b> | Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbklebend 150 x 150 mm<br>Anschlussrohr 1/2-Zoll, Länge 100 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet<br>Wandflansch aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet   |



## MODELLVARIANTEN

| ABMESSUNGEN<br>AUSLADUNG X BREITE | ARTIKELNUMMER |
|-----------------------------------|---------------|
| 330 x 240 mm                      | BR250085      |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

