



SICHERHEITSAUGENDUSCHE MIT AUFFANGBECKEN 2 BRAUSEKÖPFE (BODENMONTAGE)

MATERIAL	Edelstahl, Messing, chemikalienbeständig polyester-pulverbeschichtet
FARBE	grün (ähnlich RAL 6024)
BEDIENPLATTE	Bedienplatte aus Stahl, Länge 240 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal „PUSH“, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
KUGELHAHN	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), nicht selbsttätig schließend, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
DUSCHKOPF	breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
VOLUMENSTROM	integrierter automatischer Mengenregulator 16 Liter / Minute
WASSERANSCHLUSS	1¼-Zoll-IG (oben und unten)
NORMEN	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ablaufanschluss 1¼-Zoll-AG Anschlussrohr ½-Zoll aus Messing, Länge 100 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet Standrohr 1¼-Zoll aus Edelstahl, Gesamthöhe 1160 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet Standfuß mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Abmessungen 200 x 200 mm



MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN HÖHE X AUSLADUNG X BREITE	ARTIKELNUMMER
1160 x 410 x 425 mm	BR305085

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

