



FROSTSICHERE INDUSTRIENOTDUSCHE MIT AUGENDUSCHE AM SPIRALSCHLAUCH (WANDMONTAGE UNTERPUTZ)

MATERIAL	Edelstahl
FARBE	edelstahl
KUGELHAHN	Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, nicht selbsttätig schließend
ZUGSTANGE	Edelstahl, poliert, Länge 700 mm
DUSCHARM	Edelstahl, poliert, Ausladung 700 mm, Gesamtlänge 1000 mm
DUSCHKOPF	Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend
VOLUMENSTROM	min. 75 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck
WASSERANSCHLUSS	1-Zoll-AG
ANBRINGUNGSHÖHE	2350 mm (± 100 mm)
BETÄTIGUNG	Zugstange aus Edelstahl
NORMEN	gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009 ATEX-Zertifikat für die Gesamtkonstruktion
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Hinweisstreifen grün/weiß Außenluftthermostat und Energiesparschaltung (Abschaltung der Begleitheizung bei 14°C, Einschaltung bei 4°C) für den Einsatz in EX-Zonen 1 & 2, alle elektrischen Teile ex-geschützt Elektrischer Anschluss 230 V - 50 Hz Isolierung, Beheizung über selbstregelndes Begleitheizkabel Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl Augendusche mit einem Brausekopf am Spiralschlauch

MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN AUSLADUNG X HÖHE	ARTIKELNUMMER
700 x 105 mm	BR822095

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

