



## HANDAUGENDUSCHE MIT SPIRALSCHLAUCH 2 BRAUSEKÖPFE 45°

|                              |  |
|------------------------------|--|
| MATERIAL                     | Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet  |
| FARBE                        | grün (ähnlich RAL 6024)  |
| SCHLAUCH                     | Hochdruck-Spiralschlauch für platzsparende Anbringung aus Nylon, Arbeitslänge 1500 mm, 1 ½-Zoll-Überwurfmutter   |
| DUSCHKOPF                    | breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus  |
| VOLUMENSTROM                 | integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute   |
| WASSERANSCHLUSS              | 1 ½-Zoll-IG  |
| ANBRINGUNGSHÖHE              | 700 mm (± 200 mm)  |
| NORMEN                       | gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006   |
| WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN | medienführende Teile aus Messing<br>Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend<br>integrierter Rückflussverhinderer<br>Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbklebend 100 x 100 mm<br>stabile Wandhalterung mit Positionierung der Dusche, Abdichtung zur Wandoberfläche mittels O-Ring |



## MODELLVARIANTEN

| ABMESSUNGEN<br>HÖHE X DURCHMESSER | ARTIKELNUMMER |
|-----------------------------------|---------------|
| 310 x 150 mm                      | BR714045      |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

