



KÖRPERNOTDUSCHE MIT HANDAUGENDUSCHE I (BODENMONTAGE)

| | |
|-------------------------------------|---|
| MATERIAL | Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet |
| FARBE | edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024) |
| KUGELHAHN | Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen |
| ZUGSTANGE | Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge 700 mm |
| DUSCHARM | 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Ausladung 655 mm |
| DUSCHKOPF | Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend |
| VOLUMENSTROM | integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck |
| WASSERANSCHLUSS | 1¼-Zoll-IG (oben und unten) |
| BETÄTIGUNG | Zugstange aus Edelstahl oder Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet |
| NORMEN | gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009 |
| WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN | Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator Standrohr 1¼-Zoll mit oberem und unterem Wasseranschluss aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet Standfuß aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Abmessungen 200 x 200 mm |



HANDAUGENDUSCHE 1 BRAUSEKOPF 45°

| | |
|-------------------------------------|--|
| MATERIAL | Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet |
| FARBE | grün (ähnlich RAL 6024) |
| SCHLAUCH | edelstahummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm, 1 ½-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen |
| DUSCHKOPF | breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing 45° abgewinkelt, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus |
| VOLUMENSTROM | integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute |
| NORMEN | gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988, DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006 |
| WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN | medienführende Teile aus Messing Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend integrierter Rückflussverhinderer Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm stabile Wandhalterung mit Positionierung der Dusche inkl. Befestigungssatz für Montage an Standrohr |

MODELLVARIANTEN

| ABMESSUNGEN AUSLADUNG X HÖHE | FARBE | ARTIKELNUMMER |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| 655 x 2300 mm | grün | BR833085 |
| 655 x 2300 mm | edelstahl | BR833095 |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

