



## VARIABLE KÖRPERNOTDUSCHHE MIT BETÄTIGUNG (DECKENMONTAGE UNTERPUTZ)

<b>MATERIAL</b>	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
<b>FARBE</b>	edelstahl oder grün (ähnlich RAL 6024)
<b>KUGELHAHN</b>	Edelstahl (vollgeöffnet 90°-Drehung), mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
<b>ZUGSTANGE</b>	Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Länge variabel (min. 700 - max. 1180 mm)
<b>DUSCHARM</b>	3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert oder Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, Lichte Höhe 245 mm
<b>DUSCHKOPF</b>	Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl oder chemikalienbeständigem Kunststoff, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbstentleerend
<b>VOLUMENSTROM</b>	integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
<b>WASSERANSCHLUSS</b>	3/4-Zoll-AG
<b>ANBRINGUNGSHÖHE</b>	Unterkante Duschkopf 2200 mm (± 100 mm) Höhe über Flur
<b>BETÄTIGUNG</b>	Zugstange aus Edelstahl oder Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
<b>NORMEN</b>	gemäß BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-1:2006 und DIN 12899-3:2009
<b>WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN</b>	Hinweisschild für Notdusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 150 x 150 mm integrierter Mengenregulator Schubrosette aus Polyamid zur Abdeckung des Installationsanschlusses



## MODELLVARIANTEN

ABMESSUNGEN LICHTHÖHE	FARBE	ARTIKELNUMMER
245 - 725 mm	grün	BR083085V
245 - 725 mm	edelstahl	BR083095V

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

