



MADRID RETTUNGSZEICHENLEUCHT

GEHÄUSE	Duroplast
HAUBE	PMMA (Acryl)
PIKTOGRAMM	Gedrucktes Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	43 m
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 43
SCHUTZKLASSE	I
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	-
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, 55015, 6100-3-2, 61000-3-3, 61547
AKKU	NI-MH
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wand-/ Deckenaufbau	3x Power LED	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	270 x 247 x 247 mm	QADZX32W
			8 Stunden		QADZX82W
		EVG	Zentrale Versorgung		QADE220LW