



NEW YORK SICHERHEITSLEUCHTE

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	PMMA, weiß
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 54
SCHUTZKLASSE	II
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	0,6 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, 55015, 6100-3-2, 61000-3-3, 61547
AKKU	NI-MH
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wand-/ Deckenaufbau	3x Power LED 1,7W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	200 x 200 x 55 mm	MIWDZX3LW
			8 Stunden		MIWDZX8LW
		EVG	Zentrale Versorgung		MIWDE220LW

* Nennlichtstrom = 160 lm, BLF 100% (3h) / 160 lm, BLF 40% (8h) / 100-300 lm, BLF 100% (EVG)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

