



BERLIN MINI RETTUNGSZEICHENLEUCHE

GEHÄUSE	Aluminium (eloxiert), silber
ABDECKUNG	-
PIKTOGRAMM	Polycarbonat (opal), Piktogrammscheibensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	21 m
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 54
SCHUTZKLASSE	I
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	-
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, 55015, 6100-3-2, 61000-3-3, 61547
AKKU	NI-MH
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE*	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Universalaufbau (Wand, Decke, Kette, Ausleger, Pendel)	12x LED 2,4W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	130 x 260 x 84 mm	D150UMZX3RL12
			8 Stunden		D150UMZX8RL12
	12x LED 2,4W / 6x Power LED 3W	EVG	Zentrale Versorgung		D150UME220SL12

* Zubehör für Wand- und Deckenaufbau inklusive, weitere Montagearten erfordern separates Zubehör

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

