



BRÜSSEL RETTUNGSZEICHENLEUCHE

GEHÄUSE	Aluminium-Druckguss
ABDECKUNG	Polycarbonat, opal
PIKTOGRAMM	PVC-Folie (selbstklebend), Piktogrammfoliensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	22 m
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE	I
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	1,3 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	ATEX-Zulassung, CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60079-0, 60079-15, 60079-28, 60079-31, 60598-1, 55015, 61000-3-2, 61000-3-3 und 61547
AKKU	NI-CD
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion Einsatzbereich -5°C bis +40°C (Einzelbatterie) / -20°C bis +60°C (EVG) bruchsicher spritzwassergeschützt



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wandaufbau	LED 1W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1,5 Stunden	161 x 324 x 71 mm	EX66WDL1W
		EVG	Zentrale Versorgung		EX66WDE220LW

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

