















## ARBEITSPLATZMATTE YOGA ERGONOMIE

MATERIAL	STÄRKE / THICKNESS	GEWICHT / WEIGHT	OBERFLÄCHE / SURFACE	HÄRTE / HARDNESS
Polyurethan / Polyurethane	14 mm	5,2 kg/m <sup>2</sup>	geschlossen / solid top	30 +/- 5 Shore A

LIEFEREINHEIT / UNIT	ABMESSUNGEN / SIZE*	ARTIKELNUMMER / ART NR
Einzelmatte	650 x 950 mm	MI17041
Einzelmatte	650 x 1850 mm	MI17042
Einzelmatte	950 x 1250 mm	MI17043
Einzelmatte	950 x 1850 mm	MI17044

\* Sonderanfertigungen auf Anfrage / Customized products available on request.



EIGENSCHAFTEN	PROPERTIES
 Nassbereich  Chemikalien resistent  sehr gute Stehergonomie  DIN R10  Maßan- fertigungen	 wet area  chemical and oil resistant  anti-fatigue properties  DIN R10  customize size
BRENNVERHALTEN	FLAME-RESISTANCE
keine Klassifizierung	-
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL	CHEMICAL-RESISTANCE
bedingt beständig gegen chemische Mittel und Öl	DIN 51958
RUTSCHHEMMUNG	MAXIMUM SLIP-RESISTANCE
sehr gut / R10 (DIN 51130)	R10 (DIN 51130)
VERDRÄNGUNGSRAUM	EFFECTIVE DRAIN-THROUGH AND AERATION
V10 (DIN 51130)	V10 (DIN 51130)
FARBE	COLOUR
 grau	 grey





## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Anwendungsbereiche

- Ideal für den Arbeitsplatz Einsatz in der Industrie. Lieferbar in Farbe grau als Standardausführung (in ESD Ausführung schwarz)

### Vorteile auf einen Blick

- Ideal für Böden, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird.
- Ideale physiologische Federung durch Noppen auf der Oberseite.
- Keine Stolperkanten. Die Matte ist an allen Seiten abgeschrägt.
- Funktionelles Design und einfache Handhabung.
- Wirkt lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen.
- Die 14 mm starke Matte isoliert gegen kalte Böden.
- Der aus 100 % Polyurethan (Weichschaum) bestehende Bodenbelag ist bedingt beständig gegen Öl und die meisten Chemikalien.
- Temperaturbeständig von -40 bis +80 °C
- Ausführung ESD, B1 und auch in Kombination erhältlich
- YOGA Ergonomie ist befahrbar. (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)
- Sondergrößen und Sonderformen möglich
- Einfach zu reinigen.

### Verlegehinweise und Reinigungstipps

- Der Bodenbelag braucht nicht verklebt oder fixiert werden.
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. trockensauger ideal geeignet.

## PRODUCT DESCRIPTION

### Applications

Yoga Ergonomie series mats are suitable for use in many indoor and outdoor working environments, such as outdoor storage areas, security guard booths, reception desks or sales counters.

### The benefits at a glance

- Excellent anti-fatigue properties as the surface enhances blood circulation
- Bevelled edges to reduce trip hazards
- Extremely durable, the mats resists temperatures ranging from -40 °C up to +80 °C
- Sound and shock absorbing
- 100 % polyurethane
- Resists most common chemicals
- As mat sizes can be customised to your requirements
- Available with different specifications
- B1 flame resistant to DIN 4102
- Static conductivity to DIN EN 61340 – 5 – 1
- B1 flame resistant and static conductivity combined
- 5 years warranty ( dry areas )

### Instructions for use and cleaning

- Easy to install without extra fixing or gluing
- Easy to clean with high- pressure cleaners and industrial vacuum cleaners