



## ORLANDO AUßENAUFSTELLER

Die Beschriftungsfläche ist standardmäßig in verkehrsweiß (RAL 9016), der Sockel und die optional erhältliche Bodenplatte sind standardmäßig in F16 lackiert. Seitliche Abdeckprofile sind in den Standardfarben F1 - F16 bzw. F18 silber eloxiert (EV1) erhältlich.

Alle Außenaufsteller werden komplett montiert mit standardmäßig um 350 bis 500 mm verlängerten Seitenpfosten geliefert.

Die Beschriftung erfolgt durch selbstklebende Plottbuchstaben oder Digitaldruck.

**Hinweis:** Allen Orlando Außenaufstellern wurde von einem unabhängigen Ingenieurbüro ein positives statisches Prüfungsergebnis bescheinigt.

Sonderformate / Sonderfarben auf Anfrage.



SCHILDFORMAT	BESCHRIFTUNGSFLÄCHE	ARTIKELNUMMER (RAL 9016 VERKEHRSWEIß)	ARTIKELNUMMER (RAL 9006 SILBER)
2150 x 1000 mm **	2000 x 850 mm	i 1501 *	i 1501F18 *
2650 x 1000 mm ** (Bestseller)	2500 x 850 mm	i 1502 *	i 1502F18 *
3150 x 1000 mm	3000 x 850 mm	i 1503	i 1503F18
2150 x 1250 mm	2000 x 1100 mm	i 1601	i 1601F18
2650 x 1250 mm (Bestseller)	2500 x 1100 mm	i 1602	i 1602F18
3150 x 1250 mm	3000 x 1100 mm	i 1603	i 1603F18
3150 x 1500 mm	3000 x 1350 mm	i 1703	i 1703F18
4150 x 1500 mm ***	4000 x 1350 mm	i 1705 **	i 1705F18 **
5150 x 1500 mm ***	5000 x 1350 mm	i 1707 **	i 1707F18 **

\* Abdeckprofile sind in F18 silber eloxiert (EV1) oder in RAL-Farbe nach Wunsch erhältlich. Bitte bei Bestellung die gewünschte RAL-Farbnummer der Artikelnummer anfügen.

\*\* Alle Außenaufsteller werden standardmäßig mit um 350 bis 500 m verlängerten Seitenpfosten geliefert. Die mit zwei \*\* gekennzeichneten Aufsteller können alternativ mit Bodenplatte zum Anschrauben auf ein Fundament geliefert werden.

\*\*\* Inklusive Verstärkungsprofil, 60 x 60 x 3 mm, Stahlrohr verzinkt.