



GSUN D RETTUNGSZEICHENLEUCHE

GEHÄUSE	Aluminium-Strangpressprofil
ABDECKUNG	-
PIKTOGRAMM	Folie (selbstklebend), Piktogrammfoliensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	24 m
BETRIEBSSPANNUNG	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
SCHUTZART	IP 20
SCHUTZKLASSE	I
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	0,72 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE Kennzeichnung, F-Zeichen, WEEE-Zeichen
AKKU	NI-CD
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	wahlweise Dauer- oder Bereitschaftsschaltung anschließbar AUTOTEST-Funktion geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wand- / Deckenaufbau	1x LED (2,2 W)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	190 x 240 x 45 mm	671995.004

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

