



GSUN 2 RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

HALTERUNG	Kunststoff (grau)
ABDECKUNG	Kunststoff (opal)
PIKTOGRAMM	Folie (selbstklebend), Piktogrammfoliensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	19 m
BETRIEBSSPANNUNG	230 V / 50 - 60 Hz, 60 Hz
SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE	II
STOSSFESTIGKEITSGRAD	IK 03
GEWICHT	0,45 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE Kennzeichnung, F-Zeichen, WEEE-Zeichen, gemäß EN 1383
AKKU	NI-CD
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	wahlweise Dauer- oder Bereitschaftsschaltung anschließbar AUTOTEST-Funktion, wahlweise mit Prüftaster geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wandaufbau	1x LED (0,2 W)	Notlichtelektronik ohne Prüftaster	3 Stunden	115 x 215 x 110 mm	671817.009
		Notlichtelektronik mit Prüftaster	3 Stunden		671817.009.14

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

