



GSUN 3 RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

HALTERUNG	Kunststoff (weiß)
ABDECKUNG	Kunststoff (opal)
PIKTOGRAMM	Folie (selbstklebend), Piktogrammfoliensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	21 m
BETRIEBSSPANNUNG	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
SCHUTZART	IP 54
SCHUTZKLASSE	II
STOSSFESTIGKEITSGRAD	IK 03
GEWICHT	0,62 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE Kennzeichnung, F-Zeichen, WEEE-Zeichen, gemäß EN 1383 und DIN 4844
AKKU	NI-CD
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	wahlweise Dauer- oder Bereitschaftsschaltung anschließbar AUTOTEST-Funktion geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden

MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wand- / Deckenaufbau (hohe Haube)	1x LED (2,1 W)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	126 x 240 x 145 mm	671780.002
			8 Stunden		671909.002
Wandaufbau (flache Haube)	1x LED (2,1 W)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	126 x 240 x 78 mm	671707.002
			8 Stunden		671908.002

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

