



## GSUN 4 RETTUNGSZEICHENLEUCHE

HALTERUNG	Polycarbonat (weiß)
ABDECKUNG	Polycarbonat (klar, innenprismatisch)
PIKTOGRAMM	Folie (selbstklebend), Piktogrammfoliensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	25 m
BETRIEBSSPANNUNG	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
SCHUTZART	IP 54
SCHUTZKLASSE	II
STOSSFESTIGKEITSGRAD	IK 03
GEWICHT	0,91 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE Kennzeichnung, F-Zeichen, WEEE-Zeichen, gemäß EN 1383 und DIN 4844
AKKU	NI-CD
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	wahlweise Dauer- oder Bereitschaftsschaltung anschließbar AUTOTEST-Funktion geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



## MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wandaufbau (flache Haube)	1x LED (4,5 W)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	144 x 344 x 78 mm	671792.002
			8 Stunden		671906.002

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

