



TM-B VERKEHRSSPIEGEL

SPIEGELMATERIAL	SPIEGELBELAG	GEHÄUSEMATERIAL	HALTERUNG	GARANTIE
Acryl (PMMA)	Aluminium 99,998 %	ABS-Kunststoff / PMMA	4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung	5 Jahre Funktionsgarantie

MATERIAL	SPIEGELFLÄCHE HÖHE X BREITE	GEWICHT	BEOBACHTUNGSABSTAND	ARTIKELNUMMER
Acryl (PMMA)	600 mm ø	14 kg	9 - 15 m	TM-BAC60
Acryl (PMMA)	800 mm ø	17 kg	15 - 22 m	TM-BAC80
Acryl (PMMA)	400 x 600 mm	10 kg	9 - 15 m	TM-BAC40X60
Acryl (PMMA)	600 x 800 mm	18 kg	15 - 22 m	TM-BAC60X80
Acryl (PMMA)	800 x 1000 mm	27 kg	22 - 27 m	TM-BAC80X100
Polycarbonat	600 mm ø	14 kg	9 - 15 m	TM-BPC60
Polycarbonat	800 mm ø	17 kg	15 - 22 m	TM-BPC80
Polycarbonat	400 x 600 mm	10 kg	9 - 15 m	TM-BPC40X60
Polycarbonat	600 x 800 mm	18 kg	15 - 22 m	TM-BPC60X80
Polycarbonat	800 x 1000 mm	27 kg	22 - 27 m	TM-BPC80X100



MATERIAL

Diese Variante wird in Acryl produziert (70% schlagfester als Glas) und ist mit Reflexfolie Typ RA 2 von 3M ausgestattet und TÜV zertifiziert. Auf Grund des robusten Materials ist der Spiegel für den langjährigen Außeneinsatz sehr gut geeignet. Der Spiegel ist mit Silikon in einem stabilen UV-resistentem Rahmen befestigt und auf der Rückseite verstärkt. Das Silikon verhindert das Eindringen von Wasser und schützt somit den Spiegel langfristig.



MONTAGE

Der TM-B wird mit 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung für die Montage an der Wand oder Rohrpfosten geliefert.

RECHTECKIGE SPIEGELFLÄCHE



RUNDE SPIEGELFLÄCHE

