



TRIXI VERKEHRSSPIEGEL

SPIE	GELMATERIAL	SPIEGELBELAG	GEHÄUSEMATERIAL	HALTERUNG	GARANTIE
Ac	cryl (PMMA)	Aluminium 99,998 %	ABS-Kunststoff / PMMA	Bandschellenhalterung	2 Jahre Funktionsgarantie

MATERIAL	SPIEGELFLÄCHE	GESAMTMABE HÖHE X BREITE X TIEFE	GEWICHT	BEOBACHTUNGS- ABSTAND	ARTIKEL- NUMMER
Acryl (PMMA)	350 mm ø	530 x 450 x 90 mm	3,0 kg	1 - 4 m	TRIXI35
Acryl (PMMA)	500 mm ø	680 x 570 x 110 mm	4,0 kg	5 - 7 m	TRIXI50
Acryl (PMMA)	500 mm ø mit Heizung	680 x 570 x 110 mm	4,0 kg	5 - 7 m	TRIXI50-H



MATERIAL

Der Trixi Spiegel wird aus schlagfestem Acryl hergestellt. Der Trixi Spiegel Ø 500 mm ist auch als Variante mit eingebautem Heizelement erhältlich. Diese Heizautomatik verhindert das Beschlagen oder Vereisen des Spiegels.



MONTAGE

Der Trixi wird mit Bandschellenhalterung für die Montage an der Wand oder Rohrpfosten geliefert.

