



DACHLEITER

LEITERNBREITE	0,37 m
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	für Montagearbeiten auf Dächern Holme aus wasserfestem, verleimtem, mehrlagigem Schichtholz oder Aluminium stabile Sprossen in gewölbter Form aus Aluminium oder Buche zu Montagezwecken kann die Dachleiter auch mit dem First-Überwurfbügel (Bestell Nr. KR804594) auf der Dachfläche gesichert werden (ohne die Verwendung von Dachhaken)
HINWEISE	Dachleitern NICHT: als Anlegeleitern verwenden mit der obersten Sprosse einhängen in die Dachrinne stellen bei Dachneigungen von mehr als 75° benutzen (Auszug BGI 694)

PRODUKTVARIANTEN

SPROSSENANZAHL	MATERIAL	LEITERNLÄNGE	ARTIKELNUMMER
8	Aluminium	2,25 m	KR804303
	Holz		KR804402
	Aluminium-Holz		KR804204
10	Aluminium	2,8 m	KR804310
	Holz		KR804419
	Aluminium-Holz		KR804211
12	Aluminium	3,35 m	KR804327
	Holz		KR804426
	Aluminium-Holz		KR804228



SPROSSENANZAHL	MATERIAL	LEITERNLÄNGE	ARTIKELNUMMER
14	Aluminium	3,9 m	KR804334
	Holz		KR804433
	Aluminium-Holz		KR804235
16	Aluminium	4,5 m	KR804341
	Holz		KR804440
	Aluminium-Holz		KR804242
18	Aluminium	5,05 m	KR804358
	Holz		KR804457
	Aluminium-Holz		KR804259

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Dachleitern Verbindungswinkel (Paar)	KR804549