



## GLASREINIGERLEITER

MATERIAL	Aluminium
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	leicht verstaubare Aluminium-Steckleiternteile für die unterschiedlichsten Arbeitshöhen Leiternoberteil mit abriebfestem Anlegegummi mit Keilabschnitt stabile Steckverbindung mit Verriegelung Leiternunterteil mit breiter Traverse und rutschsicheren Fußkappen
HINWEISE	Die max. Standhöhe auf der Leiter darf nicht höher als 7,00 m über der Aufstellfläche betragen (Vorgabe BGV C 22 Bauarbeiten). Der maximale Aufbau beträgt: 1 + 2 + 2 + 3 (= maximale Leiterlänge) MAX. BELASTUNG DES 4-TEILIGEN SATZES = 100 KG

## PRODUKTVARIANTEN

SPROSSEN-ANZAHL	ARBEITS-HÖHE	STANDHÖHE	PRODUKT-LÄNGE	PRODUKT-HÖHE	LEITERN-BREITE	GEWICHT	ARTIKEL-NUMMER
13 (2-teiliger Satz)	4,7 m	2,7 m	4,3 m	4,15 m	140/900 mm	11 kg	KR802132
18 (3-teiliger Satz)	6,05 m	4,05 m	5,7 m	5,5 m		15 kg	KR802187
23 (4-teiliger Satz)	7,4 m	5,4 m	7,1 m	6,85 m		19 kg	KR802231



## EINZELTEILE

AUSFÜHRUNG	SPROSSEN-ANZAHL	LEITERNLÄNGE	LEITERN-BREITE	GEWICHT	ARTIKEL-NUMMER	
	Einzel-Unterteil	5	4,15 m	340/900 mm	5 kg	KR802606
	Einzel-Mittelteil	5	5,5 m	340/900 mm	4 kg	KR802552
	Einzel-Oberteil	8	6,85 m	140/900 mm	6 kg	KR802514