



KUNSTSTOFF-ANLEGELEITER

MATERIAL	Kunststoff (glasfaserverstärkt), Aluminium
AUSSENBREITE	420 mm
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Anlegeleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen beidseitig geriffelte Aluminiumsprossen 30 x 30 mm hochfeste Sprossen-/Holmverbindung Vollkunststoff-Anlegeleitern auf Anfrage erhältlich
HINWEISE	Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft

PRODUKTVARIANTEN

SPROSSEN-ANZAHL	ARBEITSHÖHE	STANDHÖHE	PRODUKT-LÄNGE	PRODUKT-HÖHE	GEWICHT	ARTIKEL-NUMMER
6	2,8 m	0,8 m	1,9 m	1,85 m	4,5 kg	KR815477
8	3,35 m	1,35 m	2,45 m	2,4 m	5,8 kg	KR815484
10	3,9 m	1,9 m	3,05 m	2,9 m	7,1 kg	KR815491
12	4,4 m	2,4 m	3,6 m	3,45 m	8,2 kg	KR815507
14	4,95 m	2,95 m	4,15 m	4 m	9,6 kg	KR815514