



KUNSTSTOFF-SCHIEBE-SEILZUGLEITER

MATERIAL	Kunststoff (glasfaserverstärkt), Aluminium
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Schiebe-Seilzugleiter aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Holmen 2-teilig, stabile Metall-Führungsbeschläge Sprossen aus Aluminium hochfeste Sprossen-/Holmverbindung Vollkunststoff-Anlegeleitern auf Anfrage erhältlich Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkende Einfallhaken, mit Wandlaufrollen
HINWEISE	ArtNr KR815521, KR815538, KR815545 (mit Wandlaufrollen) = Schiebeleiter, Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand, beide Leiternteile getrennt verwendbar ArtNr KR815552, KR815569, KR815583 = Seilzugleiter, Verstellung durch Seilzug, automatisch wirkenden Einfallhaken, mit Wandlaufrollen Geprüft nach DIN EN 131; in Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004 Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft

PRODUKTVARIANTEN

SPROSSEN-ANZAHL	ARBEITSHÖHE*	STANDHÖHE*	PRODUKT-LÄNGE*	PRODUKT-HÖHE*	GEWICHT	ARTIKEL-NUMMER
2 x 8	4,95 m 3,35 m	2,95 m 1,35 m	4,15 m 2,5 m	4 m 2,4 m	13,3 kg	KR815521
2 x 10	5,75 m 3,85 m	3,75 m 1,85 m	5 m 3,05 m	4,85 m 2,95 m	15,7 kg	KR815538
2 x 12	6,85 m 4,4 m	4,85 m 2,4 m	6,1 m 3,6 m	5,9 m 3,5 m	18,9 kg	KR815545
2 x 14	7,95 m 4,95 m	5,95 m 2,95 m	7,25 m 4,15 m	7 m 4 m	24,5 kg	KR815552
2 x 16	9 m 5,5 m	7 m 3,5 m	8,35 m 4,7 m	8,1 m 4,55 m	39 kg	KR815569
2 x 18	9,8 m 6,05 m	7,8 m 4,05 m	9,2 m 5,3 m	8,9 m 5,1 m	44,5 kg	KR815576
2 x 20	10,9 m 6,6 m	8,9 m 4,6 m	10,3 m 5,85 m	9,95 m 5,65 m	48,5 kg	KR815583

* oberer Wert = Länge bei ausgezogener Leiter / unterer Wert = Länge bei zusammengeschobener Leiter