



FAHRGERÜST SERIE 5500

SERIE	STABILO® Professional
MATERIAL	Aluminium
GERÜSTFELDLÄNGE	2 m
GERÜSTFELDBREITE	1,5 m
BELASTBARKEIT	200 kg/m ² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	TÜV-geprüft Gerüst mit dem bequemen Aufstieg über Treppen mit Handläufen es können problemlos kleinere Materialmengen, schwere Teile und größeres Werkzeug auf die obere Plattform transportiert werden die Standfläche von knapp 2,50 qm bietet einen großen und sicheren Arbeitsplatz für Personal und Material Treppen mit Warzenblechprofilen bieten einen rutschsicheren Auf- und Abstieg 4 Ausleger sind im Lieferumfang enthalten
HINWEISE	Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör). Die Ballastierungsangaben finden Sie in der Aufbau- und Verwendungsanleitung.



PRODUKTVARIANTEN

ARBEITSHÖHE	STANDHÖHE	PRODUKTHÖHE	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
4,4 m	2,4 m	3,4 m	177 kg	KR769008
6,4 m	4,4 m	5,4 m	247 kg	KR769015
8,4 m	6,4 m	7,4 m	318 kg	KR769022
10,4 m	8,4 m	9,4 m	392 kg	KR769039
12,4 m	10,4 m	11,4 m	344 kg	KR769046

ARTIKELLISTE

ARTIKELLISTE	ARTIKELNUMMER	4,4 m	6,4 m	8,4 m	10,4 m	12,4 m
Vertikalrahmen 2 m	KR705181	2	4	6	8	10
Vertikalrahmen 1 m	KR705198	2	2	2	2	2
Belagbühne mit gr. Luke	KR701282	1	1	1	1	1
Belagbühne ohne Luke	KR701251	1	2	3	4	5
Treppe	KR705594	1	2	3	4	5
Diagonalstrebe	KR702814	2	4	6	8	10
Geländerstrebe	KR702210	6	10	14	18	22
Aufstiegshilfe	KR703972	1	1	1	1	1
Ausleger	KR914095	4	4	4	4	4
Ballasthalter	KR704146	0	0	0	4	4
Querbord	KR703750	2	2	2	2	2
Längsbord	KR703712	2	2	2	2	2
Ausgleichshülse	KR704160	4	4	4	4	4
Fahrrolle 200 mm, höhenverstellbar	KR704108	4	4	4	4	4
Fallstecker	KR704405	4	9	14	19	24

ERSATZTEILE

ERSATZTEIL	GEWICHT	ARTIKELNUMMER
Ballastgewicht 10 kg	10 kg	KR704306
Stabilisierungs-Set 1,2 m	6,9 kg	KR910059
Stabilisierungs-Set 1,5 m	8,4 kg	KR910066