



B-LUX CLASSIC RETTUNGSZEICHENLEUCHE

GEHÄUSE	Aluminium (eloxiert), silber
ABDECKUNG	Polycarbonat (transparent, bruchsicher)
PIKTOGRAMM	PVC (selbstklebend), Piktogrammfoliensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	34 m
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE	I
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	1,5 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, 55015, DIN EN 1838 und DIN VDE 0108 / 10.89
AKKU	NI-MH
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion perfekte Lichtverteilung durch Aluminiumreflektor und spezielle Leuchtenabdeckung geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wandaufbau	5x LED 15W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1 Stunde	167 x 355 x 78 mm	BR547010
		EVG	Zentrale Versorgung		BR547090
Wandeinbau		Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1 Stunde		BR547012
		EVG	Zentrale Versorgung		BR547092

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

