



C-LUX STANDARD RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

GEHÄUSE	ABS-Kunststoff
ABDECKUNG	Polycarbonat (bruchsicher)
PIKTOGRAMM	PET (selbstklebend), Piktogrammfoliensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	14 m
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 54
SCHUTZKLASSE	II
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	0,7 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN VDE 0108 / 10.89
AKKU	NI-MH
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 2x LED, inklusive Prüftaste 8h Version vorzugsweise für den Einsatz in Beherbergungsstätten und Hotels geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wand-/ Deckenaufbau	24x LED 7W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	110 x 360 x 90 mm	BR565030
			8 Stunden		BR565080
	24x LED 3W	EVG	Zentrale Versorgung		BR565090

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

