



B-LUX PREMIUM RETTUNGSZEICHENLEUCHE

GEHÄUSE	Aluminium, eloxiert, weiß (RAL 9003)
ABDECKUNG	Polycarbonat, transparent, bruchsicher
PIKTOGRAMM	Plexiglasscheibe mit beidseitigem Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	27 m
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE	I
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	1,5 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, 1838 und DIN VDE 0108 / 10.89
AKKU	NI-MH
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion, , Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaste geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden Perfekte Lichtverteilung durch Aluminiumreflektor und spezielle Leuchtenabdeckung

MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Deckenaufbau	T5 8W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	249 x 355 x 167 mm	BR549030
		EVG	Zentrale Versorgung		BR549090
	5x LED 15W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1 Stunde		BR548010
		EVG	Zentrale Versorgung		BR548090
Deckeneinbau	T5 8W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden		BR549032
		EVG	Zentrale Versorgung		BR549092
	5x LED 15W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1 Stunde		BR548012
		EVG	Zentrale Versorgung		BR548092

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

