



V-LUX CLASSIC RETTUNGSZEICHENLEUCHE

GEHÄUSE	Polycarbonat (bruchsicher)
ABDECKUNG	Polycarbonat (transparent, bruchsicher)
PIKTOGRAMM	PVC-Folie (selbstklebend), Piktogrammfoliensatz gemäß DIN EN ISO 7010
ERKENNUNGSWEITE	20 m
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE	I
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	1,3 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN VDE 0108 / 10.89
AKKU	NI-CD
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 2x LED, inklusive Prüftaste 8h Version vorzugsweise für den Einsatz in Beherbergungsstätten und Hotels geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER
Wand-/ Deckenaufbau	22x LED 4W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	110 x 350 x 80 mm	BR564130
		EVG	Zentrale Versorgung		BR564190

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

