

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Handpritschenwagen 6453L

## Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	700 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	420 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	1200 x 800 mm
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1560 x 825 x 1130 mm
<b>Bereifung</b>	Luft 260 x 85 mm
<b>Eigengewicht</b>	77 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976014098
<b>Artikelnummer</b>	FE6453L

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Handpritschenwagen 6453V**

## Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	700 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	420 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	1200 x 800 mm
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1560 x 825 x 1125 mm
<b>Bereifung</b>	Vollg. 250 x 60 mm
<b>Eigengewicht</b>	81 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976014081
<b>Artikelnummer</b>	FE6453V

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Handpritschenwagen 6454L**

## Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	490 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	1200 x 800 mm
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1560 x 825 x 1200 mm
<b>Bereifung</b>	Luft 400 x 100 mm
<b>Eigengewicht</b>	80 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976014104
<b>Artikelnummer</b>	FE6454L

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Handpritschenwagen 6454V**

## Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	490 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	1200 x 800 mm
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1560 x 825 x 1190 mm
<b>Bereifung</b>	Vollg. 400 x 80 mm
<b>Eigengewicht</b>	102 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976014234
<b>Artikelnummer</b>	FE6454V

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Handpritschenwagen 6455L

## Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	490 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	1600 x 900 mm
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1960 x 925 x 1200 mm
<b>Bereifung</b>	Luft 400 x 100 mm
<b>Eigengewicht</b>	97 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976014128
<b>Artikelnummer</b>	FE6455L

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Handpritschenwagen 6455V**

## Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	490 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	1600 x 900 mm
<b>Außenmaße L x B x H</b>	1960 x 925 x 1190 mm
<b>Bereifung</b>	Vollg. 400 x 80 mm
<b>Eigengewicht</b>	118 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976014111
<b>Artikelnummer</b>	FE6455V

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



Handpritschenwagen 6456L

## Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	1250 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	490 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	2000 x 1000 mm
<b>Außenmaße L x B x H</b>	2360 x 1025 x 1200 mm
<b>Bereifung</b>	Luft 400 x 100 mm
<b>Eigengewicht</b>	137 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976014142
<b>Artikelnummer</b>	FE6456L

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Handpritschenwagen 6456V**

## Ausführung:

Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit Bordwänden 250/325 mm hoch, 3 Seiten abklappbar, Stirnwand feststehend; Ladefläche: Länge - 60 mm, Breite - 60 mm. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	1250 kg
<b>Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen</b>	490 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	2000 x 1000 mm
<b>Außenmaße L x B x H</b>	2360 x 1025 x 1190 mm
<b>Bereifung</b>	Vollg. 400 x 80 mm
<b>Eigengewicht</b>	158 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976014135
<b>Artikelnummer</b>	FE6456V