

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6286L - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	530 mm
Ladefläche L x B	2000 x 1000 mm
Bereifung	Luft 420 x 115 mm
Eigengewicht	219 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976362861
Artikelnummer	FE6286L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6286V - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	560 mm
Ladefläche L x B	2000 x 1000 mm
Bereifung	Vollg. 360 x 75 mm
Eigengewicht	257 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976662862
Artikelnummer	FE6286V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6287L - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.

Technische Details



Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	530 mm
Ladefläche L x B	2500 x 1250 mm
Bereifung	Luft 420 x 115 mm
Eigengewicht	260 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976362878
Artikelnummer	FE6287L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6287V - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	560 mm
Ladefläche L x B	2500 x 1250 mm
Bereifung	Vollg. 360 x 75 mm
Eigengewicht	298 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976662879
Artikelnummer	FE6287V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6288L - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	545 mm
Ladefläche L x B	3000 x 1500 mm
Bereifung	Luft 420 x 115 mm
Eigengewicht	303 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976362885
Artikelnummer	FE6288L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6288V - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	575 mm
Ladefläche L x B	3000 x 1500 mm
Bereifung	Vollg. 360 x 75 mm
Eigengewicht	341 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976662886
Artikelnummer	FE6288V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6386L - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	550 mm
Ladefläche L x B	2000 x 1000 mm
Bereifung	Luft 460 x 140 mm
Eigengewicht	229 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976163864
Artikelnummer	FE6386L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6386V - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	590 mm
Ladefläche L x B	2000 x 1000 mm
Bereifung	Vollg. 400 x 75 mm
Eigengewicht	270 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976663869
Artikelnummer	FE6386V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6387L - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	550 mm
Ladefläche L x B	2500 x 1250 mm
Bereifung	Luft 460 x 140 mm
Eigengewicht	270 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976163871
Artikelnummer	FE6387L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6387V - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	590 mm
Ladefläche L x B	2500 x 1250 mm
Bereifung	Vollg. 400 x 75 mm
Eigengewicht	311 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976663876
Artikelnummer	FE6387V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6388L - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	565 mm
Ladefläche L x B	3000 x 1500 mm
Bereifung	Luft 460 x 140 mm
Eigengewicht	313 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976163888
Artikelnummer	FE6388L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 6388V - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	605 mm
Ladefläche L x B	3000 x 1500 mm
Bereifung	Vollg. 400 x 75 mm
Eigengewicht	354 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976663883
Artikelnummer	FE6388V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7286L - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	530 mm
Ladefläche L x B	2000 x 1000 mm
Bereifung	Luft 420 x 115 mm
Eigengewicht	272 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976172866
Artikelnummer	FE7286L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7286V - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	560 mm
Ladefläche L x B	2000 x 1000 mm
Bereifung	Vollg. 360 x 75 mm
Eigengewicht	310 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976672861
Artikelnummer	FE7286V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7287L - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.

Technische Details



Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	530 mm
Ladefläche L x B	2500 x 1250 mm
Bereifung	Luft 420 x 115 mm
Eigengewicht	316 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976172873
Artikelnummer	FE7287L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7287V - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	560 mm
Ladefläche L x B	2500 x 1250 mm
Bereifung	Vollg. 360 x 75 mm
Eigengewicht	354 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976672878
Artikelnummer	FE7287V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7288L - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	545 mm
Ladefläche L x B	3000 x 1500 mm
Bereifung	Luft 420 x 115 mm
Eigengewicht	365 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976172880
Artikelnummer	FE7288L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7288V - 2 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	2000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	575 mm
Ladefläche L x B	3000 x 1500 mm
Bereifung	Vollg. 360 x 75 mm
Eigengewicht	403 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976672885
Artikelnummer	FE7288V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7386L - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	550 mm
Ladefläche L x B	2000 x 1000 mm
Bereifung	Luft 460 x 140 mm
Eigengewicht	282 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976673868
Artikelnummer	FE7386L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7386V - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	590 mm
Ladefläche L x B	2000 x 1000 mm
Bereifung	Vollg. 400 x 75 mm
Eigengewicht	323 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976373867
Artikelnummer	FE7386V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7387L - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	550 mm
Ladefläche L x B	2500 x 1250 mm
Bereifung	Luft 460 x 140 mm
Eigengewicht	326 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976673875
Artikelnummer	FE7387L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7387V - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	590 mm
Ladefläche L x B	2500 x 1250 mm
Bereifung	Vollg. 400 x 75 mm
Eigengewicht	367 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976373874
Artikelnummer	FE7387V

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7388L - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	565 mm
Ladefläche L x B	3000 x 1500 mm
Bereifung	Luft 460 x 140 mm
Eigengewicht	375 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976673882
Artikelnummer	FE7388L

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Industrieanhänger 7388V - 3 to.

Ausführung:

Baukasten-System: Gebaut nach Unfallverhütungsvorschrift für Flurförderfahrzeuge BGV D 27. Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet reinorange, RAL 2004. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse Ø 35 mm und Fallsicherung. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise Elastic-Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Präz.-Kugellager. Max. Fahrgeschwindigkeit 8 km/h.



Technische Details

Tragkraft	3000 kg
Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen	605 mm
Ladefläche L x B	3000 x 1500 mm
Bereifung	Vollg. 400 x 75 mm
Eigengewicht	416 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976373881
Artikelnummer	FE7388V