

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Kastenwagen 4392 mit Gitterwänden**

## Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung. Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	750 kg
<b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b>	292, 582, 882, 1182, 1482 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	1000 x 680 mm
<b>Höhe</b>	1792 mm
<b>Bereifung</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	154 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976043920
<b>Artikelnummer</b>	FE4392

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Kastenwagen 4393 mit Gitterwänden**

## Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Stangenverschluss, abschließbar mittels Vorhängeschloss. Einfache Handhabung. Schlösser jederzeit austauschbar. Verschluss steht nicht vor. Lieferung ohne Schlösser. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	750 kg
<b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b>	292, 582, 882, 1182, 1482 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	1200 x 780 mm
<b>Höhe</b>	1792 mm
<b>Bereifung</b>	TPE 200 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	176 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976043937
<b>Artikelnummer</b>	FE4393