

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Kastenwagen 5392 mit Gitterwänden

Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremsssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.



Technische Details

Tragkraft	750 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	292, 582, 882, 1182, 1482 mm
Ladefläche L x B	1000 x 680 mm
Höhe	1792 mm
Bereifung	TPE 200 x 40 mm
Eigengewicht	147 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976013176
Artikelnummer	FE5392

Artikeldatenblatt



Bohmeyer & Schuster
SCHILDER-VERSAND.COM



Kastenwagen 5393 mit Gitterwänden

Ausführung:

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. mit Doppel-Flügel Tür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremsssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.



Technische Details

Tragkraft	750 kg
Etagenhöhen bzw. Ladehöhe	292, 582, 882, 1182, 1482 mm
Ladefläche L x B	1200 x 780 mm
Höhe	1792 mm
Bereifung	TPE 200 x 40 mm
Eigengewicht	178 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976019178
Artikelnummer	FE5393