

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Werkstattwagen 2456**

## Ausführung:

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Mit 1 zweitürigen Stahlschrank ohne Mitteltrennwand, 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg. Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	400 kg
<b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b>	915 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	985 x 590 mm
<b>Höhe</b>	915 mm
<b>Bereifung</b>	TPE 160 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	49 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976024561
<b>Artikelnummer</b>	FE2456

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM



**Werkstattwagen 12456 mit  
Abrollrand**

## Ausführung:

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Mit 1 zweitürigen Stahlschrank ohne Mitteltrennwand, 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark. Mit Abrollrand, 80 mm hoch, pulverbeschichtetes Stahlblech. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg. Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte, Abrollrand und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	400 kg
<b>Etagenhöhen bzw. Ladehöhe</b>	915 mm
<b>Ladefläche L x B</b>	985 x 590 mm
<b>Höhe</b>	915 mm
<b>Bereifung</b>	TPE 160 x 40 mm
<b>Eigengewicht</b>	54 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976124568
<b>Artikelnummer</b>	FE12456