

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Lenkrolle 125 x 32 mm



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	100 kg
<b>Radgröße</b>	125 x 32 mm
<b>Bauhöhe</b>	165 mm
<b>Plattengröße</b>	105 x 80 mm
<b>Schraubloch-Abstände</b>	80/76 x 60 mm
<b>Schraubloch-Ø</b>	9 mm
<b>Eigengewicht</b>	0,98 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716909000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976714523
<b>Artikelnummer</b>	FE71452

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Lenkrolle 160 x 40 mm



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	135 kg
<b>Radgröße</b>	160 x 40 mm
<b>Bauhöhe</b>	196 mm
<b>Plattengröße</b>	135 x 110 mm
<b>Schraubloch-Abstände</b>	105 x 75/80 mm
<b>Schraubloch-Ø</b>	11 mm
<b>Eigengewicht</b>	2,1 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716909000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976714530
<b>Artikelnummer</b>	FE71453

# Artikeldatenblatt



**Bohmeyer & Schuster**  
SCHILDER-VERSAND.COM

## Ausführung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos).



Lenkrolle 200 x 40 mm



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	205 kg
<b>Radgröße</b>	200 x 40 mm
<b>Bauhöhe</b>	237 mm
<b>Plattengröße</b>	135 x 110 mm
<b>Schraubloch-Abstände</b>	105 x 75/80 mm
<b>Schraubloch-Ø</b>	11 mm
<b>Eigengewicht</b>	2,92 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716909000
<b>Garantie</b>	10 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976714547
<b>Artikelnummer</b>	FE71454