



NEW YORK MAXI SICHERHEITSLAUCHE

GEHÄUSE	Polycarbonat
ABDECKUNG	PMMA, weiß
BETRIEBSSPANNUNG	230 V - 50 Hz / 230 V AC/DC
SCHUTZART	IP 54
SCHUTZKLASSE	II
STOSSFESTIGKEITSGRAD	-
GEWICHT	1,2 kg
GARANTIE	2 Jahre
NORMEN	CE-Kennzeichnung, gemäß DIN EN 60598-1, 60598-2-22, 55015, 6100-3-2, 61000-3-3, 61547
AKKU	NI-MH
WEITERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN	von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar AUTOTEST-Funktion geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden



MODELLVARIANTEN

MONTAGE	LEUCHTMITTEL*	VORSCHALT-GERÄT	BETRIEBSDAUER	ABMESSUNGEN HÖHE X BREITE X TIEFE	ARTIKELNUMMER*
Wand-/ Deckenaufbau	PowerLED 6W	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	3 Stunden	300 x 300 x 80 mm	MAWDZX36W
	PowerLED 3W		8 Stunden		MAWDZX83W
		EVG	Zentrale Versorgung		MAWDE230LW

* Nennlichtstrom = 540 lm, BLF 40% (3h) / 320 lm, BLF 40% (8h) / 300 lm, BLF 100% (EVG)